Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1000x1000

NWR 1000x1000 1R	NW 12 KZ/31T-01R-1000A-18P-08NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 8000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	15,0	93,9	4,15	15,9	11,1	83,5	3,67	13,2	3,2	62,3	2,71	11,6
	-15	18,2	88,9	3,93	14,4	14,3	78,5	3,45	11,8	6,4	57,3	2,50	9,9
	-10	21,3	83,9	3,71	13,0	17,4	73,5	3,23	10,5	9,5	52,3	2,28	8,4
	-5	24,4	78,9	3,49	11,7	20,6	68,5	3,01	9,8	12,6	47,2	2,06	7,0
	0	27,6	73,9	3,27	10,4	23,7	63,5	2,79	8,8	15,8	42,2	1,84	5,7
	5	30,7	68,9	3,04	9,6	26,8	58,5	2,57	8,0	18,9	37,2	1,62	4,9
	10	33,9	63,9	2,82	8,8	30,0	53,5	2,35	7,0	22,0	32,1	1,40	4,2
	15	37,0	58,9	2,60	7,6	33,1	48,5	2,13	6,0	25,1	27,0	1,18	3,5
Przepływ 10000 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	12,0	107,1	4,73	19,2	8,4	95,2	4,18	16,7	1,2	70,9	3,09	13,5
	-15	15,3	101,4	4,48	18,3	11,7	89,5	3,93	15,0	4,5	65,2	2,84	12,6
	-10	18,6	95,7	4,23	16,5	15,0	83,7	3,68	13,3	7,8	59,5	2,59	10,6
	-5	21,9	90,0	3,98	14,8	18,3	78,0	3,43	11,7	11,1	53,8	2,34	8,8
	0	25,2	84,3	3,72	13,1	21,6	72,3	3,18	10,2	14,3	48,0	2,09	7,2
	5	28,5	78,6	3,47	11,5	24,9	66,6	2,93	9,5	17,6	42,3	1,84	5,7
	10	31,8	72,8	3,22	10,1	28,2	60,9	2,68	8,3	20,9	36,5	1,59	4,8
	15	35,0	67,1	2,97	9,3	31,5	55,2	2,43	7,5	24,2	30,7	1,34	4,0

NWR 1000x1000 2R	NW 12 KZ/31T-02R-1000A-18P-15NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 8000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 29 Pa	-20	38,2	156,2	6,90	12,0	31,9	139,2	6,12	12,6	19,1	104,8	4,57	8,5
	-15	40,2	148,0	6,50	11,0	33,9	131,0	5,76	11,3	21,0	96,5	4,21	8,0
	-10	42,2	139,9	6,18	10,1	35,9	122,9	5,40	10,0	23,0	88,3	3,85	7,6
	-5	44,2	131,7	5,82	9,2	37,8	114,7	5,04	8,8	24,9	80,1	3,49	6,4
	0	46,2	123,6	5,46	8,4	39,8	106,6	4,69	7,7	26,8	71,9	3,13	5,4
	5	48,1	115,4	5,10	7,7	41,7	98,4	4,33	6,4	28,7	63,6	2,77	5,1
	10	50,0	107,3	4,74	6,8	43,7	90,2	3,97	5,6	30,6	55,2	2,41	4,7
	15	52,0	99,1	4,38	5,9	45,6	82,0	3,61	4,9	32,5	46,7	2,04	3,5
Przepływ 10000 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 43 Pa	-20	34,1	181,3	8,01	14,9	28,2	161,5	7,10	15,5	16,2	121,3	5,29	10,3
	-15	36,3	171,8	7,59	13,5	30,4	152,0	6,68	14,7	18,4	111,8	4,87	8,9
	-10	38,5	162,3	7,17	12,2	32,5	142,5	6,26	13,1	20,5	102,2	4,46	8,3
	-5	40,6	152,8	6,75	11,6	34,7	133,0	5,90	11,6	22,7	92,7	4,04	7,8
	0	42,8	143,3	6,33	10,7	36,9	123,5	5,40	10,1	24,8	83,1	3,62	7,4
	5	45,0	133,8	5,91	9,4	39,0	113,9	5,01	8,7	26,9	73,4	3,20	5,9
	10	47,1	124,3	5,49	8,5	41,2	104,4	4,59	7,0	29,0	63,7	2,78	5,2
	15	49,3	114,8	5,07	7,6	43,3	94,9	4,17	6,1	31,1	53,9	2,35	4,5



