Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1000x500

NWR 1000x500 1R	NW 12 KZ/16T-01R-1000A-18P-04NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 4000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	15,5	47,7	2,10	14,5	11,6	42,4	1,86	12,0	3,6	31,7	1,38	10,2
	-15	18,7	45,1	1,99	13,1	14,7	39,8	1,75	11,7	6,7	29,1	1,27	8,8
	-10	21,8	42,6	1,88	11,8	17,9	37,3	1,64	11,2	9,9	26,6	1,16	7,4
	-5	24,9	40,1	1,77	11,6	21,0	34,8	1,53	11,5	13,0	24,0	1,05	7,1
	0	28,0	37,5	1,66	11,3	24,0	32,3	1,42	10,0	16,1	21,5	0,94	6,7
	5	31,1	35,0	1,55	11,1	27,2	29,7	1,31	8,7	19,2	19,0	0,83	6,2
	10	34,2	32,5	1,43	10,5	30,3	27,2	1,20	7,4	22,2	16,4	0,71	5,9
	15	37,4	30,0	1,32	9,8	33,4	24,7	1,08	6,8	25,3	13,8	0,60	5,0
Przepływ 5000 m³/h Prędkość 2,7 m/s Spadek ciśnienia 20 Pa	-20	12,5	54,4	2,40	18,3	8,8	48,4	2,13	15,3	1,5	36,1	1,57	12,9
	-15	15,8	51,5	2,27	16,6	12,1	45,5	2,00	13,7	4,8	33,2	1,45	11,1
	-10	19,0	48,6	2,15	15,0	15,4	42,6	1,87	12,1	8,1	30,3	1,32	9,4
	-5	22,3	45,7	2,02	13,4	18,7	39,7	1,74	11,6	11,4	27,4	1,19	7,9
	0	25,6	42,8	1,89	12,0	22,0	36,8	1,62	11,0	14,6	24,5	1,07	7,2
	5	28,8	39,9	1,76	11,6	25,2	33,9	1,49	10,6	17,9	21,6	0,94	6,7
	10	32,1	37,0	1,64	11,2	28,5	31,0	1,36	10,0	21,1	18,7	0,81	6,0
	15	35,4	34,1	1,51	10,9	31,8	28,1	1,23	9,5	24,4	15,7	0,68	5,5

NWR 1000x500 2R	NW 12 KZ/16T-02R-1000A-18P-08NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	38,7	78,8	3,48	11,3	32,3	70,2	3,08	9,7	19,3	52,7	2,30	7,9
	-15	40,7	74,6	3,30	10,3	34,3	66,0	2,90	9,2	21,3	48,6	2,12	6,8
	-10	42,6	70,5	3,11	9,3	36,2	61,9	2,72	8,9	23,2	44,4	1,94	5,8
	-5	44,6	66,4	2,93	9,2	38,1	57,8	2,54	8,8	25,1	40,3	1,76	4,8
	0	46,5	62,3	2,75	8,7	40,1	53,7	2,36	8,0	27,0	36,1	1,57	4,5
	5	48,4	58,2	2,57	8,1	42,0	49,6	2,18	6,9	28,8	31,9	1,39	3,9
	10	50,3	54,0	2,39	7,6	43,9	45,4	2,00	6,2	30,7	27,7	1,21	3,8
	15	52,3	49,9	2,21	7,0	45,8	41,3	1,81	5,1	32,5	23,4	1,02	3,3
Przepływ 2600 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 43 Pa	-20	34,6	91,5	4,04	14,8	28,6	81,5	3,58	12,3	16,5	61,1	2,66	10,3
	-15	36,7	86,7	3,83	13,5	30,8	76,6	3,37	11,1	18,6	56,3	2,45	8,9
	-10	38,9	81,9	3,62	12,2	32,9	71,8	3,16	9,9	20,7	51,5	2,24	7,6
	-5	41,0	77,1	3,40	10,9	35,0	67,0	2,95	9,4	22,8	46,6	2,03	6,3
	0	43,2	72,3	3,19	9,7	37,2	62,2	2,74	9,0	25,0	41,8	1,82	5,2
	5	45,3	67,5	2,98	9,4	39,3	57,4	2,52	8,7	27,0	36,9	1,61	4,6
	10	47,4	62,7	2,77	8,8	41,4	52,6	2,31	7,5	29,1	32,0	1,40	4,0
	15	49,5	57,9	2,56	8,0	43,5	47,8	2,10	6,3	31,2	27,1	1,18	3,8



