Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1000x800

NWR 1000x800 1R	NW 12 KZ/25T-01R-1000A-18P-06NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 6500m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	15,1	76,5	3,38	19,0	11,2	68,0	2,99	15,4	3,3	50,9	2,22	11,0
	-15	18,3	72,4	3,20	18,2	14,4	63,9	2,81	14,8	6,5	46,8	2,04	9,5
	-10	21,4	68,3	3,02	17,4	17,5	59,9	2,63	14,0	9,7	42,8	1,86	8,1
	-5	24,5	64,3	2,84	15,6	20,7	55,8	2,45	12,3	12,8	38,7	1,69	7,7
	0	27,7	60,2	2,66	13,8	23,8	51,8	2,28	10,8	15,9	34,6	1,51	7,0
	5	30,8	56,2	2,48	12,2	26,9	47,7	2,10	9,3	19,0	30,6	1,33	6,6
	10	34,0	52,1	2,30	10,6	30,1	43,7	1,92	7,9	22,2	26,5	1,15	6,0
	15	37,1	48,1	2,12	9,2	33,2	39,6	1,74	6,8	25,3	22,3	0,97	5,5
Przepływ 8000 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	12,2	86,4	3,82	21,1	8,6	76,9	3,38	17,6	1,4	57,4	2,50	13,7
	-15	15,5	81,8	3,61	20,0	12,0	72,3	3,18	15,7	4,7	52,9	2,30	11,8
	-10	18,8	77,2	3,41	19,1	15,3	67,7	2,97	15,3	8,0	48,3	2,10	10,0
	-5	22,1	72,7	3,21	18,2	18,5	63,1	2,77	14,6	11,3	43,7	1,90	8,4
	0	25,4	68,1	3,01	17,3	21,8	58,5	2,57	13,4	14,6	39,1	1,70	7,7
	5	28,7	63,5	2,80	15,2	25,1	53,9	2,37	11,6	17,9	34,4	1,50	7,0
	10	32,0	58,9	2,60	13,3	28,4	49,3	2,17	9,9	21,1	29,8	1,30	6,5
	15	35,3	54,3	2,40	11,5	31,7	44,7	1,97	8,3	24,4	25,1	1,10	5,9

NWR 1000x800 2R	NW 12 KZ/25T-02R-1000A-18P-12NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 6500m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	38,1	126,7	5,60	13,4	31,8	112,9	4,96	11,2	19,0	85,0	3,70	9,3
	-15	40,1	120,0	5,30	12,2	33,8	106,3	4,67	10,0	21,0	78,3	3,41	8,5
	-10	42,1	113,4	5,01	11,0	35,8	99,7	4,38	9,7	22,9	71,7	3,12	7,1
	-5	44,1	106,8	4,72	9,9	37,8	93,1	4,09	9,1	24,9	65,0	2,83	6,8
	0	46,0	100,2	4,43	9,6	39,7	86,4	3,80	8,7	26,8	58,3	2,54	6,0
	5	48,0	93,6	4,14	9,0	41,7	79,8	3,51	7,5	28,7	51,6	2,25	5,9
	10	49,9	87,0	3,84	8,3	43,6	73,2	3,22	6,7	30,6	44,8	1,95	4,4
	15	51,9	80,4	3,55	7,6	45,6	66,5	2,92	6,0	32,4	38,0	1,65	3,8
Przepływ 8000 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 42 Pa	-20	34,3	145,6	6,43	17,3	28,3	129,7	5,70	14,4	16,3	97,4	4,25	11,9
	-15	36,3	137,9	6,09	15,7	30,5	122,0	5,36	12,9	18,5	89,8	3,91	10,3
	-10	38,6	130,3	5,75	14,1	32,7	114,4	5,03	11,5	20,6	82,1	3,58	8,7
	-5	40,8	122,7	5,42	12,7	34,8	106,8	4,69	10,1	22,8	74,4	3,24	7,3
	0	42,9	115,0	5,08	11,3	37,0	99,1	4,36	9,6	24,9	66,7	2,91	6,9
	5	45,1	107,4	4,74	10,0	39,2	91,5	4,02	9,0	27,0	59,0	2,57	6,1
	10	47,2	99,8	4,41	9,6	41,3	83,8	3,69	8,6	29,1	51,2	2,23	5,8
	15	49,4	92,2	4,07	9,0	43,4	76,2	3,35	7,3	31,2	43,4	1,89	4,3



