Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1200x1200

NWR 1200x1200 1R	NW 12 KZ/38T-01R-1200A-18P-10NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 12000 m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 16 Pa	-20	15,1	141,2	6,24	22,3	11,2	125,7	5,53	18,6	3,5	94,4	4,11	14,4
	-15	18,3	133,7	5,91	20,3	14,4	118,2	5,20	16,7	6,6	86,9	3,79	12,8
	-10	21,4	126,3	5,58	18,3	17,6	110,8	4,87	14,9	9,8	79,4	3,46	10,9
	-5	24,6	118,8	5,25	16,4	20,7	103,3	4,54	14,2	12,9	72,0	3,14	9,6
	0	27,7	111,4	4,92	14,6	23,9	95,9	4,22	13,6	16,1	64,5	2,81	8,8
	5	30,9	103,9	4,59	13,0	27,0	88,4	3,89	12,4	19,2	57,0	2,48	8,1
	10	34,0	96,5	4,26	12,4	30,2	81,0	3,56	10,7	22,3	49,5	2,16	7,1
	15	37,2	89,1	3,93	11,3	33,3	73,5	3,23	9,0	25,4	41,9	1,82	6,2
Przepływ 16000 m³/h, Prędkość 3,0 m/s, Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	11,2	167,2	7,38	25,8	7,7	148,8	6,54	25,2	1,0	111,5	4,86	15,9
	-15	14,5	158,3	6,99	23,4	11,1	139,9	6,15	22,6	4,2	102,7	4,48	15,0
	-10	17,9	149,5	6,60	23,0	14,5	131,1	5,76	20,1	7,5	93,8	4,09	14,2
	-5	21,2	140,6	6,21	22,2	17,8	122,2	5,37	17,7	10,9	85,0	3,70	12,3
	0	24,6	131,8	5,82	19,8	21,2	113,4	4,98	15,5	14,2	76,1	3,32	10,1
	5	27,9	122,9	5,43	17,4	24,5	104,5	4,60	14,7	17,5	67,2	2,93	9,2
	10	31,3	114,1	5,04	15,2	27,9	95,7	4,21	13,5	20,9	58,3	2,54	8,3
	15	34,6	105,2	4,65	13,2	31,2	86,8	3,82	12,2	24,2	49,3	2,15	7,0

NWR 1200x1200 2R	NW 12 KZ/38T-02R-1200A-18P-19NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 12000 m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 31 Pa	-20	38,4	234,8	10,37	18,7	32,1	209,6	9,21	15,7	19,4	158,5	6,91	10,1
	-15	40,4	222,6	9,83	17,0	34,1	197,3	8,67	14,1	21,4	146,2	6,37	9,2
	-10	42,4	210,4	9,29	15,4	36,1	185,2	8,14	12,5	23,3	134,0	5,84	8,8
	-5	44,3	198,2	8,75	13,8	38,1	173,0	7,61	11,1	25,3	121,7	5,31	7,6
	0	46,3	186,1	8,22	12,3	40,0	166,8	7,07	9,8	27,2	109,4	4,77	6,9
	5	48,3	173,9	7,68	10,9	42,0	148,6	6,53	8,7	29,2	97,1	4,23	5,8
	10	50,2	161,7	7,14	9,6	44,0	136,4	6,00	8,0	31,1	84,7	3,69	5,0
	15	52,2	149,5	6,60	8,5	45,9	124,2	5,46	7,2	32,9	72,1	3,14	4,4
Przepływ 16000 m³/h, Prędkość 3,0 m/s, Spadek ciśnienia 50 Pa	-20	33,0	284,3	12,56	23,3	27,3	253,6	11,15	22,0	15,7	181,4	8,34	14,1
	-15	35,3	269,4	11,90	21,2	29,5	238,7	10,49	19,8	17,9	176,4	7,69	12,2
	-10	37,5	254,6	11,24	20,4	31,8	223,9	9,84	17,6	20,2	161,6	7,04	10,4
	-5	39,7	239,8	10,59	19,5	34,0	209,0	9,19	15,6	22,4	146,7	6,39	9,3
	0	42,0	225,0	9,94	17,4	36,2	194,2	8,54	13,7	24,6	131,8	5,75	8,2
	5	44,2	210,2	9,28	15,4	38,5	179,4	7,89	11,9	26,8	116,8	5,09	7,2
	10	46,5	195,3	8,63	13,5	40,7	164,5	7,23	10,2	29,0	101,8	4,44	6,0
	15	48,7	180,5	7,97	11,7	42,9	149,7	6,58	9,1	31,2	86,6	3,77	5,3



