Nagrzewnice wodne ramowe NWR 400x400

NWR 400x400 1R	NW 12 KZ/12T-01R-400A-18P-02NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1200m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	14,2	13,8	0,61	6,9	10,2	12,1	0,53	5,6	1,9	8,8	0,38	8,4
	-15	17,3	13,0	0,57	6,2	13,3	11,4	0,50	5,0	5,1	8,1	0,35	7,1
	-10	20,5	12,2	0,54	5,6	16,4	10,6	0,47	4,5	8,2	7,3	0,32	5,9
	-5	23,6	11,5	0,51	5,0	19,6	9,9	0,43	4,2	11,3	6,5	0,29	4,9
	0	26,7	10,7	0,47	4,4	22,7	9,1	0,40	4,1	14,4	5,8	0,25	3,8
	5	29,8	10,0	0,44	4,2	25,8	8,4	0,37	3,7	17,4	5,0	0,22	3,0
	10	33,0	9,2	0,41	3,8	28,9	7,6	0,33	3,4	20,4	4,2	0,18	2,2
	15	36,1	8,5	0,37	3,5	32,1	6,9	0,30	3,2	23,4	3,4	0,15	1,5
Przepływ 1600 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	10,3	16,3	0,72	9,3	6,8	14,4	0,63	7,6	-0,6	10,4	0,45	8,8
	-15	13,7	15,4	0,68	8,4	10,1	13,5	0,59	6,8	2,8	9,5	0,42	8,6
	-10	17,0	14,5	0,64	7,6	13,4	12,6	0,55	6,0	6,1	8,6	0,38	8,4
	-5	20,4	13,6	0,60	6,7	16,8	11,7	0,51	5,2	9,4	7,7	0,34	6,6
	0	23,7	12,7	0,56	5,9	20,1	10,8	0,47	4,5	12,7	6,8	0,30	5,3
	5	27,0	11,8	0,52	5,2	23,4	9,9	0,43	4,2	16,0	5,9	0,26	4,0
	10	30,3	10,9	0,48	4,5	26,8	9,0	0,39	4,0	19,3	5,0	0,22	2,9
	15	33,7	10,0	0,44	4,2	30,1	8,1	0,36	3,6	22,5	4,0	0,18	2,0

NWR 400x400 2R	NW 12 KZ/12T-02R-400A-18P-03NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1200m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	38,0	23,3	1,03	11,1	31,6	20,8	0,91	12,0	18,4	15,5	0,67	7,5
	-15	40,0	22,1	0,98	10,1	33,6	19,5	0,85	11,0	20,4	14,2	0,62	6,5
	-10	41,9	20,9	0,92	9,0	35,5	18,3	0,80	9,8	22,3	13,0	0,57	5,4
	-5	43,9	19,6	0,87	8,7	37,4	17,0	0,75	8,6	24,2	11,7	0,51	4,5
	0	45,8	18,4	0,81	8,4	39,3	15,8	0,70	7,5	26,1	10,5	0,46	3,7
	5	47,7	17,2	0,76	8,0	41,3	14,6	0,64	6,4	27,9	9,2	0,40	3,5
	10	49,7	15,9	0,70	7,5	43,2	13,3	0,59	5,5	29,7	7,9	0,35	3,1
	15	51,6	14,7	0,65	6,0	45,1	12,1	0,53	4,6	31,5	6,6	0,29	2,6
Przepływ 1600 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 45 Pa	-20	32,7	28,3	1,25	12,2	26,8	25,1	1,10	12,9	14,8	16,7	0,81	10,6
	-15	35,0	26,8	1,18	11,7	29,1	23,6	1,04	12,5	17,0	17,2	0,75	9,1
	-10	37,1	25,3	1,12	11,3	31,3	22,1	0,97	12,3	19,2	15,7	0,68	7,7
	-5	39,4	23,8	1,05	11,1	33,4	20,6	0,91	12,0	21,4	14,1	0,62	6,4
	0	41,5	22,3	0,98	10,1	35,6	19,1	0,84	11,0	23,6	12,6	0,55	5,2
	5	43,8	20,8	0,92	9,0	37,8	17,6	0,77	8,7	25,7	11,1	0,48	3,8
	10	45,9	19,3	0,85	8,5	40,0	16,1	0,71	7,6	27,8	9,6	0,42	3,6
	15	48,1	17,8	0,78	8,2	42,2	14,6	0,64	6,4	29,9	8,0	0,35	3,1



