Nagrzewnice wodne ramowe NWR 600x400

NWR 600x400 1R	NW 12 KZ/12T-01R-600A-18P-02NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1800m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	15,3	21,3	0,94	14,3	11,4	18,9	0,83	14,6	3,4	14,1	0,61	9,0
	-15	18,5	20,2	0,89	13,8	14,5	17,8	0,78	13,0	6,5	13,0	0,56	7,7
	-10	21,6	19,0	0,84	12,6	17,6	16,7	0,73	11,6	9,6	11,8	0,52	6,5
	-5	24,7	17,9	0,79	12,0	20,8	15,5	0,68	10,2	12,7	10,7	0,47	5,4
	0	27,8	16,8	0,74	11,4	23,9	14,4	0,63	8,9	15,8	9,5	0,41	4,9
	5	30,9	15,6	0,69	10,1	27,0	13,3	0,58	7,6	18,9	8,4	0,37	4,5
	10	34,1	14,5	0,64	8,8	30,1	12,1	0,53	6,5	22,0	7,2	0,32	4,1
	15	37,2	13,4	0,59	7,6	33,2	11,0	0,48	5,4	25,1	6,1	0,26	3,5
Przepływ 2400 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	11,4	25,3	1,12	19,5	7,9	22,4	0,99	16,6	0,7	16,7	0,73	12,2
	-15	14,8	23,9	1,06	17,7	11,2	21,1	0,93	16,2	4,1	15,3	0,67	10,5
	-10	18,1	22,6	1,00	15,9	14,5	19,7	0,87	15,7	7,4	14,0	0,61	8,8
	-5	21,4	21,2	0,94	14,3	17,9	18,4	0,81	13,8	10,7	12,6	0,55	7,4
	0	24,7	19,9	0,88	13,8	21,2	17,0	0,75	12,0	14,0	11,3	0,49	6,0
	5	28,3	18,5	0,82	12,5	24,5	15,7	0,69	10,3	17,3	9,9	0,43	5,0
	10	31,3	17,2	0,76	11,9	27,8	14,3	0,63	8,8	20,6	8,6	0,37	4,5
	15	34,7	15,8	0,70	10,3	31,1	13,0	0,57	7,3	23,9	7,2	0,31	4,0

NWR 600x400 2R	NW 12 KZ/12T-02R-600A-18P-03NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1800m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	39,4	35,9	1,58	21,1	33,1	32,0	1,41	17,7	20,2	24,2	1,06	13,5
	-15	41,4	34,0	1,50	19,2	35,0	30,2	1,33	15,9	12,1	22,4	0,98	12,9
	-10	43,3	32,1	1,42	17,4	36,9	28,3	1,24	14,2	24,0	20,5	0,89	11,3
	-5	45,2	30,3	1,34	15,6	38,9	26,5	1,16	13,0	25,9	18,6	0,81	10,5
	0	47,2	28,4	1,26	13,9	40,8	24,6	1,08	12,8	27,8	16,8	0,73	9,8
	5	49,1	26,6	1,17	12,4	42,7	22,7	1,00	12,6	29,7	14,9	0,65	7,9
	10	51,1	24,7	1,09	11,8	44,6	20,9	0,92	10,8	31,6	13,0	0,57	6,2
	15	52,9	22,9	1,01	11,0	46,5	19,0	0,84	9,2	33,4	11,1	0,48	4,6
Przepływ 2400 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 45 Pa	-20	34,0	43,5	1,92	25,6	28,2	38,8	1,71	25,0	16,4	29,3	1,28	16,0
	-15	36,3	41,2	1,82	23,3	30,4	36,5	1,61	22,4	18,6	27,1	1,18	13,9
	-10	38,5	39,0	1,72	23,0	32,6	34,3	1,51	20,0	20,8	24,8	1,08	13,5
	-5	40,6	36,7	1,62	22,0	34,8	32,0	1,41	17,7	23,0	22,5	0,98	13,0
	0	42,8	34,4	1,52	19,6	37,0	29,8	1,31	15,5	25,2	20,2	0,88	11,2
	5	45,0	32,2	1,42	17,4	39,2	27,5	1,21	13,5	27,3	17,9	0,78	11,1
	10	47,2	29,9	1,32	15,3	41,4	25,2	1,11	12,9	29,5	15,6	0,68	8,7
	15	49,4	27,7	1,22	13,3	43,5	23,0	1,01	12,8	31,6	13,3	0,58	6,5



