Nagrzewnice wodne ramowe NWR 600x600

NWR 600x600 1R	NW 12 KZ/19T-01R-600A-18P-03NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 3000m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	14,8	35,0	1,54	17,3	10,9	31,1	1,37	14,3	3,0	23,2	1,01	13,9
	-15	17,9	33,1	1,46	15,6	14,1	29,2	1,28	12,8	6,2	21,3	0,93	13,7
	-10	21,1	31,2	1,38	14,1	17,2	27,3	1,20	11,4	9,4	19,5	0,85	12,7
	-5	24,2	29,4	1,30	12,6	20,4	25,5	1,12	10,8	12,5	17,6	0,77	10,6
	0	27,4	27,5	1,22	11,2	23,5	23,6	1,04	10,3	15,6	15,7	0,69	8,6
	5	30,5	25,4	1,13	10,7	26,7	21,8	0,96	9,8	18,8	13,8	0,60	6,8
	10	33,7	23,8	1,05	9,9	29,8	19,9	0,87	9,2	21,9	12,0	0,52	5,2
	15	36,8	21,9	0,97	9,4	33,0	18,0	0,79	8,7	25,0	10,1	0,44	4,8
Przepływ 3800 m³/h Prędkość 29 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	11,5	40,2	1,77	22,1	8,0	35,7	1,57	18,4	0,9	26,6	1,16	14,2
	-15	14,9	38,0	1,68	20,1	11,4	33,5	1,47	16,4	4,2	24,5	1,07	14,0
	-10	18,2	35,9	1,58	18,1	14,7	31,4	1,38	14,6	7,5	22,3	0,97	13,8
	-5	21,5	33,7	1,50	16,2	18,0	29,3	1,29	12,9	10,8	20,2	0,88	13,6
	0	24,8	31,6	1,40	14,4	21,3	27,1	1,19	11,2	14,2	18,0	0,79	11,1
	5	28,1	29,5	1,30	12,7	24,6	25,0	1,10	10,5	17,5	15,9	0,69	8,8
	10	31,5	27,3	1,21	11,1	27,9	22,8	1,00	10,0	20,8	13,7	0,60	6,7
	15	35,0	25,2	1,11	10,5	31,3	20,7	0,91	9,6	24,0	11,5	0,50	4,9

NWR 600x600 2R	NW 12 KZ/19T-02R-600A-18P-05NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 3000m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	38,3	58,6	2,59	19,5	32,0	52,3	2,30	16,3	19,3	39,5	1,72	14,7
	-15	40,3	55,6	2,45	17,7	34,0	49,3	2,17	14,6	21,3	36,5	1,59	12,7
	-10	42,3	52,5	2,32	16,0	36,0	46,2	2,03	13,0	23,3	33,4	1,46	10,8
	-5	44,3	49,5	2,19	14,4	38,0	43,2	1,90	11,5	25,2	30,4	1,32	9,1
	0	46,2	46,5	2,05	12,8	40,0	40,1	1,76	10,9	27,1	27,3	1,19	7,5
	5	48,2	43,4	1,92	11,4	41,9	37,1	1,63	10,6	29,1	24,2	1,05	7,4
	10	50,2	40,4	1,78	10,8	43,9	34,0	1,50	9,8	31,0	21,1	0,92	6,7
	15	52,2	37,3	1,65	10,0	45,8	31,0	1,36	9,0	32,9	17,9	0,78	6,0
Przepływ 3800 m³/h Prędkość 29 m/s Spadek ciśnienia 45 Pa	-20	33,9	68,7	3,03	25,8	28,4	61,2	2,69	21,6	16,3	46,2	2,01	15,1
	-15	36,1	65,1	2,87	23,4	30,3	57,6	2,53	19,4	18,5	42,6	1,86	14,8
	-10	38,3	61,5	2,72	21,2	32,5	54,1	2,38	17,3	20,6	39,0	1,70	14,3
	-5	40,5	57,9	2,56	19,0	34,7	50,5	2,22	15,3	22,8	35,4	1,54	12,0
	0	42,7	54,3	2,40	17,0	36,8	46,9	2,06	13,4	25,0	31,8	1,39	9,9
	5	44,9	50,8	2,24	15,0	39,0	43,3	1,90	11,6	27,1	28,2	1,23	7,9
	10	47,1	47,2	2,08	13,2	41,2	39,7	1,75	10,8	29,0	24,5	1,07	7,3
	15	49,3	43,6	1,93	11,4	43,4	36,1	1,59	10,5	31,4	20,9	0,91	6,7



