Nagrzewnice wodne ramowe NWR 200x200

NWR 200x200 1R	NW 12 KZ/06T-01R-200A-18P-01NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 300m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	11,2	3,1	0,14	1,5	6,9	2,7	0,11	1,1	-2,5	1,8	0,08	0,5
	-15	14,4	2,9	0,13	1,2	10,1	2,5	0,11	1,0	0,5	1,6	0,07	0,4
	-10	17,5	2,8	0,12	1,1	13,2	2,3	0,10	0,8	3,3	1,3	0,06	0,3
	-5	20,6	2,6	0,11	0,9	16,3	2,1	0,09	0,7	5,5	1,1	0,04	0,2
	0	23,8	2,4	0,11	0,8	19,4	2,0	0,08	0,6	8,6	0,9	0,04	0,2
	5	26,9	2,2	0,10	0,7	22,5	1,8	0,08	0,5	13,0	0,8	0,03	0,2
	10	30,0	2,0	0,09	0,6	25,6	1,6	0,07	0,4	17,0	0,7	0,03	0,1
	15	33,2	1,8	0,08	0,5	28,6	1,4	0,06	0,3	20,9	0,6	0,03	0,1
Przepływ 400 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	7,7	3,7	0,16	1,8	3,9	3,2	0,14	1,4	-4,3	2,1	0,09	0,7
	-15	11,0	3,5	0,15	1,6	7,2	3,0	0,13	1,3	-1,1	1,9	0,08	0,6
	-10	14,4	3,3	0,14	1,4	11,0	2,8	0,13	1,3	2,1	1,6	0,07	0,4
	-5	17,7	3,0	0,13	1,3	14,4	2,6	0,12	1,1	5,1	1,2	0,06	0,3
	0	21,1	2,8	0,12	1,1	17,2	2,4	0,11	0,9	7,0	1,0	0,04	0,2
	5	24,4	2,6	0,11	1,0	20,5	2,1	0,09	0,7	11,3	0,8	0,04	0,1
	10	27,7	2,4	0,10	0,8	23,9	1,9	0,08	0,5	15,8	0,8	0,03	0,1
	15	31,1	2,2	0,09	0,7	27,1	1,6	0,07	0,4	19,8	0,7	0,03	0,1

NWR 200x200 2R	NW 12 KZ/06T-02R-200A-18P-01NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 300m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	36,9	5,7	0,25	6,1	30,4	5,1	0,22	5,0	17,0	3,7	0,16	3,0
	-15	38,9	5,4	0,24	5,4	32,4	4,8	0,21	4,4	18,9	3,4	0,15	2,6
	-10	40,9	5,1	0,23	4,9	34,3	4,5	0,20	3,9	20,8	3,1	0,13	2,2
	-5	42,8	4,8	0,21	4,4	36,3	4,2	0,18	3,5	22,7	2,8	0,12	1,8
	0	44,8	4,5	0,20	3,9	38,2	3,8	0,17	3,0	24,5	2,5	0,11	1,4
	5	46,7	4,2	0,19	3,4	40,1	3,5	0,16	2,6	26,3	2,1	0,09	1,1
	10	48,6	3,9	0,17	3,0	42,0	3,2	0,14	2,2	28,0	1,8	0,08	0,8
	15	50,6	3,6	0,16	2,6	43,9	2,9	0,13	1,8	29,4	1,5	0,06	0,6
Przepływ 400 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 45 Pa	-20	31,7	6,9	0,31	8,6	25,7	6,1	0,27	7,0	13,5	4,5	0,20	4,2
	-15	33,9	6,6	0,29	7,7	28,0	5,8	0,25	6,3	15,7	4,1	0,18	3,6
	-10	36,1	6,2	0,27	7,0	30,2	5,4	0,24	5,5	17,9	3,7	0,16	3,0
	-5	38,3	5,8	0,26	6,2	32,4	5,0	0,22	4,9	20,1	3,4	0,15	2,5
	0	40,6	5,4	0,24	5,5	34,6	4,6	0,20	4,2	22,2	3,0	0,13	2,0
	5	42,8	5,1	0,22	4,8	36,8	4,3	0,19	3,6	24,3	2,6	0,11	1,6
	10	45,0	4,7	0,21	4,2	39,0	3,9	0,17	3,1	26,3	2,2	0,09	1,2
	15	47,2	4,3	0,19	3,6	41,2	3,5	0,15	2,6	28,3	1,8	0,08	0,8



